


ONDERHOUD VAN UW VLOER



ParketGroep
NEDERLAND

PARKETGROEP NEDERLAND, WEL ZO ZEKER.

ParketGroep bestaat uit een groep ondernemers uit de vloerenbranche met in totaal ruim 30 showrooms verdeeld over heel Nederland. Showrooms met 10-tallen houtsoorten en evenzoveel verschillende mogelijkheden rond behandeling en afwerking. Massief en multiplank, maar ook kurk, laminaat en bijvoorbeeld PVC. De leden kopen gezamenlijk in zodat ze een gunstige prijsstelling kunnen hanteren en delen kennis en ervaring.

De bij ParketGroep Nederland aangesloten leden voldoen aan strenge eisen en normen. Ze hebben het kennis- en adviesniveau in huis om u te helpen die vloer te kiezen die in alle opzichten bij u past. En de vakmensen in dienst om uw vloer ook perfect te plaatsen.

www.parketgroep.nl



Alle bij ParketGroep Nederland aangesloten leden zijn CBW-erkend. De Centrale Branchevereniging Wonen (www.cbw-erkend.nl) heeft samen met de Consumentenbond onze leveringsvoorwaarden opgesteld. CBW erkende bedrijven/winkels bieden veel voordelen: veilig aanbetalen, extra product-garanties en onafhankelijke klachtenafhandeling door de Geschillencommissie Wonen. Kiezen voor een bij ParketGroep Nederland aangesloten ondernemer is kiezen voor zekerheid in alle opzichten!

TIPS EN ADVIEZEN VOOR HET BEHOUD VAN UW VLOER

Om uw vloer zo goed en zo lang mogelijk in prima staat te houden, dient u zorgvuldig met de vloer om te gaan. Onafhankelijk van het type vloer (parketvloer, planken vloer of laminaatvloer) adviseren wij de volgende preventieve maatregelen en tips op te volgen:

- Vuil en zand werken als schuurpapier. Stofzuig (met de zuigmond in de borstelstand) daarom de vloer regelmatig of gebruik hiervoor een stofwisser.
 - Plaats bij ingang, zowel bij voor- en achterdeuren en schuifpuien goede schoonloopmatten. Uw ParketGroep parketspecialist kan u de juiste schoonloopmat adviseren.
 - Let op bij schoonloop- en andere matten dat hierin geen zogenaamde weekmakers zijn verwerkt. Dit zijn bepaalde grondstoffen die schade en/of verkleuringen kunnen toebrengen aan de vloer.
 - Plaats beschermingsmiddelen zoals viltjes onder tafel- en stoelpoten en ander meubilair dat regelmatig verschoven wordt en/of krassen kan veroorzaken; hiermee voorkomt u (ernstige) beschadigingen. Uw ParketGroep parketspecialist heeft een groot scala aan vilt, zelfs voor stoelen met een buizen frame.
 - Intensief gebruik van bureaustoelen met draaiende en/of zwenkende wielen kan resulteren in beschadigingen op uw vloer. Het is daarom aan te raden om bij aanschaf van een bureaustoel te kiezen voor zogenaamde 'zachte' wielen.
- Laat u hierover adviseren. De 'zachte' wielen zijn ook los verkrijgbaar bij uw ParketGroep parketspecialist.
- Pas op met schoeisel voorzien van naaldhakken: is de hak hieronder versleten, dan kunnen deze putjes in de vloer veroorzaken.
 - Bij een lage relatieve luchtvochtigheid kan het zinvol zijn om een luchtbevochtiger aan te schaffen om de houten vloer optimaal in conditie te houden. Vooral in de winter kan de luchtvochtigheid in huis sterk dalen en kunnen krimpnaden ontstaan.
 - Plaats plantenbakken met openingen en dergelijke nooit direct op de vloer, maar zet deze bijvoorbeeld op een schaal, zodat er geen water op de vloer kan lekken.
 - Indien u een vloer vochtig afneemt, moet dit altijd met een goed uitgewrongen doek of mop gebeuren. Neemt u de vloer te nat af, dan kan het hout plaatselijk extreem gaan uitzetten of kunnen er bij de naden verkleuringen ontstaan.
 - Laat ook nooit plassen water of ander vocht op de vloer staan, maar verwijder deze snel.

ONDERHOUD VAN GEOLIEDE VLOER

Bij een olievloer zorgt de aangebrachte olielaag voor bescherming van het hout. Met reiniging en onderhoud zorgt u er voor dat vloer in topconditie blijft. ParketGroep levert diverse op de verschillende vloer- en olietypen afgestemde onderhoudssystemen. Deze systemen omvatten altijd in ieder geval een onderhoudsolie en een intensief reiniger, daarnaast vaak ook een dagelijks reinigingsmiddel.

EERSTE ONDERHOUD NA INSTALLEREN

Een ter plaatse geolieerde vloer is de eerste weken nog kwetsbaar. U mag daarom de eerste twee tot drie weken na het oliën uw vloer niet nat reinigen en ook nog geen kleden e.d. op de vloer leggen. Bij de meeste in de fabriek geolieerde vloeren mag u direct al een laag onderhoudsolie aanbrengen.

REINIGEN

1. Droog reinigen

Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor is een wisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of vegen (met een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook altijd verwijderen voorafgaand aan een natte reiniging.

2. Nat reinigen

Een geolieerde vloer kan tussendoor worden gereinigd met in water opgelost ParketGroep Onderhoudszeep. Dit middel lost vuil en vet op en verwijdert eenvoudig de meeste vlekken en brengt een beschermende laag aan.

INTENSIEFREINIGEN

Is de vloer flink vervuult, bijvoorbeeld door een feestje of door achterstallig onderhoud, dan kunt u de vloer het beste intensief reinigen. Los ParketGroep Reiniger op in lauw warm water en reinig met behulp van een dweil of vloermop de vloer. Spoel vervolgens de dweil of mop goed uit, en reinig met schoon water de vloer nog een keer. Na elke intensieve reiniging dient u een nieuwe laag onderhoudsolie aan te brengen.

ONDERHOUDSOLIE

Door een laag onderhoudsolie aan te brengen op de vloer brengt u een nieuwe beschermlaag aan. Deze onderhoudsolie is verkrijgbaar in Naturel en in kleur. ParketGroep heeft onderhouds-olie in verschillende soorten voor de verschillende olietypen. Na behandeling is uw vloer weer langdurig beschermd. Eventueel is deze behandeling ook machinaal uit te voeren. Vraag uw ParketGroep specialist.



4

ONDERHOUD VAN HARDWAX GEOLIEDE VLOER

Bij een hardwax olievloer zorgt de aangebrachte hardwax olie voor bescherming van het hout. Met reiniging en onderhoud zorgt u er voor dat de vloer in topconditie blijft. ParketGroep levert diverse op de verschillende vloer- en hardwax olietypen afgestemde onderhoudswaxsystemen. Deze systemen omvatten altijd in ieder geval een onderhoudswax en een intensief reiniger, daarnaast vaak ook een dagelijks reinigingsmiddel.

EERSTE ONDERHOUD NA INSTALLEREN

Een ter plaatse behandelde hardwax olie vloer is de eerste weken nog kwetsbaar. U mag daarom de eerste tot drie weken na de behandeling niet nat reinigen en ook nog geen kleden e.d. op de vloer leggen.

REINIGEN

1. Droog reinigen

Gelijk aan geolieerde vloer (zie pag. 4)

2. Nat reinigen

Doe dit regelmatig, bijv. 1 x per week. Daarnaast kan een hardwax olie vloer tussendoor worden gereinigd met in de juiste hoeveelheid in water opgelosten Wax & Clean. Dit middel lost vuil op en verwijdert eenvoudig de meeste vlekken en laat bovendien een beschermend laagje achter.

INTENSIEFREINIGEN

Do dit (afhankelijk van gebruik) bijv. 1 keer per jaar. Hiervoor gebruikt u de speciale wax remover. Na deze

intensieve reiniging de vloer altijd geheel in de (al gebruikte) Onderhoudswas of Oil Protector zetten.

ONDERHOUDSWAX

Door een laag onderhoudswas aan te brengen op de vloer brengt u een nieuwe beschermlaag aan. Daarbij heeft u de volgende mogelijkheden:

Onderhoudswas: Deze is met name bedoeld voor bijv. met Osmo Hardwax (dikke Hardwax olie) behandelde vloeren.

Oilprotector: Deze sluit goed aan op vrijwel alle andere hardwax olie behandelde vloeren, zoals Floorcenter en Osmo Clar Wax (dunne hardwax olie). Beide zijn in naturel en wit verkrijgbaar.



5

LAKVLOER POLISH



Door een laag polish aan te brengen op de vloer blijft de laklaag in optimale conditie en is een goede bescherming gewaarborgd. Met een polish beschermt u dus in feite de basisbescherming. Vervolgens slijt de aangebrachte laag polish in plaats van de laklaag. Verder heeft een polish een goed corrigerende werking, dat wil zeggen dat kleine krassen en beschadigingen worden opgevuld. ParketGroep heeft polish in verschillende glansgradaties en voor verschillende laktypen.

1. Voor een optimale hechting van de nieuwe polishlaag is het belangrijk de vloer vooraf grondig te reinigen. Vanzelfsprekend komt dit ook de hygiëne en het uiterlijk van de vloer ten goede. Zie "intensiefreinigen".
2. Verdeel de vloer denkbeeldig in een aantal goed te bewerken vloeroppervlaktes. Besprenkel steeds een gedeelte van de vloer en verdeel de polish vervolgens eventueel direct met behulp van een speciale polishverdelers gelijkmatig over dit vloergedeelte.
3. Werk altijd nat in nat. Dat wil zeggen dat u de polish in de randen, van naast elkaar liggende vloeroppervlaktes, door elkaar wist voordat de polish droog is. U krijgt dan een gelijkmatige finish. Let op: nooit een drogende polish corrigeren!
4. Denk eraan dat u niet over de vloer kunt totdat deze geheel droog is. Dit duurt gemiddeld 30 minuten. Of de vloer droog is kunt u meestal zien of eventueel voelen.

TIP: Lees ook altijd goed de instructies op de verpakkingen en houdt u aan de te gebruiken hoeveelheden, mengverhoudingen en droogtijden. Neem bij onduidelijkheid altijd contact op.



ONDERHOUD VAN LAKVLOEREN

Moderne vloerlakken zijn zeer duurzaam en slijtvast. Echter ook een laklaag vereist onderhoud. Een gelakte vloer kan met een polish eenvoudig worden onderhouden.

Polish vult poriën, weert vuil en vlekken, voorkomt slijtage en houdt de laklaag in optimale conditie. ParketGroep levert diverse op de verschillende vloer- en laktypen afgestemde polish onderhoudssystemen. Deze systemen omvatten altijd in ieder geval een polish en een remover en/of stripper (polishverwijderaar), daarnaast vaak ook een dagelijks reinigingsmiddel.

EERSTE ONDERHOUD NA INSTALLEREN

Een ter plaatse gelakte vloer is de eerste weken nog kwetsbaar. U mag daarom de eerste twee weken na het lakken uw vloer niet nat reinigen en ook nog geen kleden e.d. op de vloer leggen. Ook de eerste polishlaag mag gewoonlijk pas na veertien dagen na het lakken worden aangebracht. Bij de meeste in de fabriek gelakte vloeren mag u al de dag na plaatsing polish aanbrengen. Voordat u polish gaat aanbrengen moet de vloer volledig schoon zijn: verwijder eventuele lijmresten met een oplossing van remover of stripper. Breng zodra de vloer droog is een eerste laag polish aan over de breedte van de vloer.

REINIGEN

1. Droog reinigen

Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor is een wisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of vegen (met een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook altijd verwijderen voorafgaand aan een natte reiniging.

2. Nat reinigen

Een gelakte vloer kan tussendoor worden gereinigd met in water opgelost ParketGroep PH neutraal Reiniger. Dit middel lost vuil en vet op en verwijdert eenvoudig de meeste vlekken. Los ParketGroep Reiniger op in lauw water en reinig met behulp van een dweil of vloermop. Pas echter op dat er niet te veel water op de vloer wordt gebracht, wring daarom de dweil of mop altijd goed uit. Op de hiervoor beschreven werkwijze kunt u natuurlijk ook tussentijds eenvoudig vlekken verwijderen.

INTENSIEFREINIGEN

Is de vloer flink vervuult, bijvoorbeeld door een feestje of door achterstallig onderhoud, dan kunt u de vloer het beste intensief reinigen. Dit is tevens de voorbehandeling voor het aanbrengen van een nieuwe polishlaag. Los ParketGroep Remover op in lauw water en reinig met behulp van een dweil of vloermop de vloer. Spoel vervolgens de dweil of mop goed uit, en reinig met schoon water de vloer nog een keer. Pas echter op dat er niet te veel water op de vloer wordt gebracht, wring daarom de dweil of mop altijd goed uit.

PVC VLOER POLISH

Door een laag pvc-polish aan te brengen op de vloer blijft een pvc vloer in optimale conditie en is een goede bescherming gewaarborgd. Met een pvc-polish beschermt u de basisbeschermlaag. Vervolgens slijt de aangebrachte laag pvc-polish in plaats van de toplaag. Verder heeft een pvc-polish een goed corrigerende werking, dat wil zeggen dat kleine krassen en beschadigingen worden opgevuld. Met deze reiniger kunt u de glansgraad regelen door het eventueel te verdunnen met max. 20% water.

BESCHERMING

TIPS OM UW VLOER MOOI TE HOUDEN

- Breng (schroef)viltjes aan onder stoelen, tafels en kasten ter voorkoming van krassen.
- Leg de eerste vier maanden geen vloerkleden in verband met het verkleuren van uw vloer.
- Gebruik een goede droogloopmat bij de entree.
- Plaats poreuze bloempotten en drinkbakjes van huisdieren niet rechtstreeks op de vloer.

1. Voor een optimale hechting van de nieuwe polishlaag is het belangrijk de vloer vooraf grondig te reinigen. Vanzelfsprekend komt dit ook de hygiëne en het uiterlijk van de vloer ten goede. Zie "intensiefreinigen".
2. Verdeel de vloer denkbeeldig in een aantal goed te bewerken vloeroppervlaktes. Besprenkel steeds een gedeelte van de vloer en verdeel de pvc-polish vervolgens eventueel direct met behulp van een speciale polishverdeler gelijkmatig over dit vloergedeelte.
3. Werk altijd nat in nat. Dat wil zeggen dat u de pvc-polish in de randen, van naast elkaar liggende vloeroppervlaktes, door elkaar wist voordat de polish droog is. U krijgt dan een gelijkmatige finish. Let op: nooit een drogende polish corrigeren!
4. Denk eraan dat u niet over de vloer kunt totdat deze geheel droog is. Dit duurt gemiddeld 30 minuten. Of de vloer droog is kunt u meestal zien of eventueel voelen.
5. Na afloop de hoes van de polishverdeler goed uitspoelen met water. De hoes wordt anders hard.



ONDERHOUD VAN PVC VLOEREN

PVC vloeren zijn zeer duurzaam en slijtvast. Echter ook een pvc vloer vereist onderhoud. Een pvc vloer kan met een pvc-polish eenvoudig worden onderhouden. Pvc-polish vult poriën, weert vuil en vlekken, voorkomt slijtage en houdt de toplaag in optimale conditie. ParketGroep levert op de verschillende pvc vloeren afgestemde polish onderhoudssystemen. Deze systemen omvatten altijd in ieder geval een pvc-polish en een remover en/of stripper (polishverwijderaar), daarnaast vaak ook een dagelijks reinigingsmiddel.

EERSTE ONDERHOUD NA INSTALLEREN

Het is raadzaam om direct na installatie een pvc vloer van een polish laag te voorzien. Indien het om een gelijkde vloer gaat dient eerst de lijm afgebonden te zijn. Voordat u pvc-polish gaat aanbrengen moet de vloer volledig schoon zijn: verwijder eventuele lijmresten met een oplossing van remover of stripper. Breng zodra de vloer droog is een eerste laag pvc-polish aan over de breedte van de vloer.

REINIGEN

1. Droog reinigen

Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor is een wisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of vegen (met een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook altijd verwijderen voorafgaand aan een natte reiniging.

2. Nat reinigen

Een pvc vloer kan tussendoor worden gereinigd met in water opgelost ParketGroep Reiniger. Dit middel lost vuil en vet op en verwijdert eenvoudig de meeste vlekken. Los ParketGroep Reiniger op in lauw water en reinig met behulp van een dweil of vloermop. Pas echter op dat er niet te veel water op de vloer wordt gebracht, wring daarom de dweil of mop altijd goed uit. Op de hiervoor beschreven werkwijze kunt u natuurlijk ook tussentijds eenvoudig vlekken verwijderen.

INTENSIEFREINIGEN

Is de vloer flink vervuult, bijvoorbeeld door een feestje of door achterstallig onderhoud, dan kunt u de vloer het beste intensief reinigen. Dit is tevens de voorbehandeling voor het aanbrengen van een nieuwe polishlaag. Los ParketGroep Remover intensiefreiniger op in lauw water en reinig met behulp van een dweil of vloermop de vloer. Spoel vervolgens de dweil of mop goed uit, en reinig met schoon water de vloer nog een keer. Pas echter op dat er niet te veel water op de vloer wordt gebracht, wring daarom de dweil of mop altijd goed uit.



ONDERHOUD VAN WASVLOEREN

Bij een wasvloer zorgt de aangebrachte impregnering en was voor bescherming van het hout. Met reiniging en onderhoud zorgt u ervoor dat deze beschermlaag in topconditie blijft en een lange levensduur verzekerd is. Met een beetje aandacht en de juiste producten (en hulpmiddelen) blijft de vloer zonder grote inspanningen tevens mooi, schoon en hygiënisch. Een goed onderhouden wasvloer wordt met de jaren steeds mooier.



Door een laag onderhoudswas aan te brengen op de vloer brengt u een nieuwe beschermlaag aan. Deze onderhoudswas is verkrijgbaar in Naturel en diverse kleuren. ParketGroep heeft onderhoudswas in verschillende soorten en waxtypen. Kijk op pagina 12 voor het overzicht. Na behandeling is uw vloer weer langdurig beschermd. Eventueel is de behandeling ook machinaal uit te voeren. Vraag hiernaar bij uw ParketGroep specialist.

REINIGEN

Droog reinigen

Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor is een wisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of vegen (met een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook altijd verwijderen voorafgaand aan een natte reiniging.

Door de vloer met enige regelmaat op te boenen met een boenblok of een elektrische boenmachine wordt lichte verontreiniging verwijderd en ziet het oppervlak er weer mooi(er) en gelijkmatig uit.

INTENSIEFREINIGEN

Doe dit (afhankelijk van gebruik) bijv. 1 keer per jaar. Hiervoor gebruikt u de speciale wax remover. Na deze intensieve reiniging de vloer altijd geheel in de (al gebruikte) Onderhoudswas zetten.

TIP: Lees ook altijd goed de instructies op de verpakkingen en houdt u aan de te gebruiken hoeveelheden, mengverhoudingen en droogtijden. Neem bij onduidelijkheid altijd contact op.

ONDERHOUD VAN LAMINAATVLOEREN

Een kwaliteitslaminaat is een zeer duurzame en slijtvaste vloer, dit betekent dat u kiest voor onderhoudsgemak. Dat weinige onderhoud dient echter wel op de juiste wijze te worden uitgevoerd en met gebruik van de juiste reinigingsmiddelen. ParketGroep geeft u advies en levert u uitsluitend onderhoudsproducten die speciaal op uw laminaatvloer zijn afgestemd.

VOORZORGEN

Lees het ParketGroep advies "Tips en adviezen voor het behoud van uw vloer".

Bovendien:

- Gebruik voor het normale onderhoud van uw laminaat nooit middelen die een laagje op de vloer achterlaten, zoals groene zeep, allesreiniger of andere producten die polymeren, siliconen, olie, vet, zeep en/of was bevatten.
- Gebruik voor het onderhoud ook geen schuurmiddelen of agressieve middelen zoals bleekwater, ammoniak of azijn.
- Gebruik producten als laminaatglans, laminaatpolish of topplaaghersteller uitsluitend in overleg. Deze producten zijn niet bedoeld voor nieuwe vloeren.

REINIGEN

1. Droog reinigen

Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor is een wisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of vegen (met een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook altijd verwijderen voorafgaand aan een reiniging.

2. Nat reinigen

Voeg de op de verpakking aangegeven hoeveelheid ParketGroep laminaatreiniger toe aan 10 liter water* en neem hiermee de laminaatvloer met een goed uitgewrongen dweil of mop af. En laat de vloer eerst drogen voordat u die betreedt. De vloer nooit te vochtig afnemen en de dosering nooit boven aangegeven maximale hoeveelheid brengen.

ParketGroep laminaatreiniger laat namelijk na het reinigen een onzichtbare beschermende en antistatische film laag achter en geeft een streeploos eind resultaat.



KRASSEN EN BESCHADIGINGEN

Grotere krassen en beschadigingen kunnen meestal worden bijgewerkt met speciale reparatiepasta voor laminaat. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw ParketGroep laminaatspecialist.

***TIP: Lees ook altijd goed de instructies op de verpakkingen en houdt u aan de te gebruiken hoeveelheden, mengverhoudingen en droogtijden. Neem bij onduidelijkheid altijd contact op.**

HET COMPLETE ASSORTIMENT



HOUTEN VLOEREN **MET OLIE BEHANDELD**



GELAKTE VLOEREN



HOUTEN VLOEREN **MET HARDWAX (OLIE) BEHANDELD**



VLOEREN **MET KUNSTSTOF OPPERVLAKTE**

→ Te bestellen
via onze webshop!
www.parketgroep.nl

PROFESSIONEEL ONDERHOUD

HET IS OOK MOGELIJK OM DE VLOER PROFESSIONEEL TE REINIGEN MET EEN PROFESSIONELE SCHOONMAAK- MACHINE. DOOR DE VAKMAN OF DOOR UZELF.

Als u de houten vloer eens extra goed wil schoonmaken, dan kan er gebruik gemaakt worden van professionele schoonmaakmachines. De combinatie van een dergelijke machine ne het gebruik van professionel reinigingsmiddelen zorgen ervoor dat de vloer een diepe reiniging krijgt en schoner dan ooit wordt.

De voordelen van het gebruiken van professionele schoonmaakmachines zijn dat er minder water op de vloer achter blijft, er minder druk wordt uitgeoefend op uw vloer, er minder kansen op beschadigingen zijn, de vloer snel weer opdroogt en er een diepe reiniging plaatsvindt. Het is zeker mogelijk om een schoonmaakmachine te huren en dit zelf uit te voeren. Voor het meest optimale resultaat adviseren wij u om de vakman hiervoor te gebruiken. Deze zijn getraind in het gebruik van de speciale schoonmaakmachines en zorgen voor een optimaal eindresultaat.

Kom langs in de winkel voor nadere informatie en het beste advies voor het onderhoud en schoonmaken van uw houten vloer. Wij helpen u graag.



INFORMATIE OVER UW VLOER EN ONDERHOUD

Type vloer

Type afwerking

Gebruikte tussenvloer

Legdatum

Ordernummer

Winkel/ Adres

Onderhoudsadvies

Bewaar dit boekje en de bovenstaande informatie goed. Met deze informatie kunnen wij u het beste onderhouds- en reinigingsadvies voor de vloer geven. En weet u zeker dat de behandeling van de vloer met de juiste producten plaatsvindt. Voor heel lang woongenot.

In dit onderhoudsboekje staan een aantal algemene adviezen over onderhoud van uw vloer. Wij adviseren u om altijd bij uw winkel van ParketGroep Nederland langs te gaan als u een nieuw onderhoudsmiddel voor uw vloer nodig heeft. Zij kunnen u dan het juiste advies geven, zodat u hier langer plezier van heeft.



Meer weten over ParketGroep Nederland?
www.parketgroep.nl

